

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng Cung cấp cửa sổ nhôm kính, lưới an toàn ban công, vách kính cường lực khung inox và kính cửa bản lề sàn cho khu vực ngoài trời từ lầu 7 đến lầu 14 khu A tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Quản trị tòa nhà, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 23.12.2021
- Điện thoại liên hệ: 028.39525443 (Linh - Phòng Quản trị tòa nhà).

Trân trọng./ *TLA*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (K16-147-nmlinh) (3).



W.A. GIÁM ĐỐC

W.A.
Thượng Quang Bình
Phó Giám đốc



PHỤ LỤC
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 3378 /BVĐHYD-QTTN ngày 16 /12 / 2021)

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Cửa sổ nhôm kính (Đã bao gồm phụ kiện)	<ul style="list-style-type: none"> - Đặc tính yêu cầu: + Thanh profile: hệ 55 chính hãng, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện, khung hợp kim nhôm 6063 độ cứng T5 + Độ dày nhôm: tối thiểu 1,4 mm + Thanh hạn vị: chống va đập + Kính hộp 16 mm xanh lá (5mm cường lực xanh lá + 6mm chân không + 5 mm cường lực xanh lá) + Ke ép góc: nhôm hợp kim 6063 độ cứng T5 + Ke tăng cứng: inox 304 + Gioăng kép: EPDM kín khí tuyệt đối + Keo: đặc chủng chịu nước tuyệt đối 100% (trung tính) + Keo bọt: giãn nở gấp 60 lần + Ốc vít làm từ inox 304 + Độ an toàn cao, tránh được nguy cơ gió đập, chịu được áp lực gió lên đến 1600 pascal + Cửa sổ mở hất sử dụng hệ thống chốt đa điểm và hệ gioăng kép + Khi đóng ép chặt khuôn cửa và khung cánh với nhau tạo độ kín khít và khả năng cách âm, cách nhiệt cao - Phụ kiện tay nắm cửa sổ: + Chất liệu hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện màu trắng + Trục liên kết 8mm + Vít liên kết M4 x10mm + Tay nắm xoay 90° ngược chiều kim đồng hồ - Phụ kiện bản lề chữ A + Sử dụng vật liệu Inox 304 + Chiều cao khe hở tối đa 1000mm + Sức chịu tải tối đa 45kg + Góc mở 42° - Có chứng nhận hợp quy phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD. 	m ²	



TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
2	Lưới an toàn ban công	<ul style="list-style-type: none"> - Cáp inox 304, đường kính 3mm - Kẹp chỉ 3mm chốt định vị ngang 	m ²	6,8
3	Vách kính cường lực khung inox	<ul style="list-style-type: none"> - Khung inox 304, kích thước 50x50x1,4mm. - Kính 10mm cường lực - Ron bằng silicone trung tính - Chi tiết theo bản vẽ thiết kế 	m ²	49
4	Kính cửa bản lề sàn	<ul style="list-style-type: none"> - Kính 12mm cường lực (đổ cửa tận dụng gia công lại) 	m ²	4,4