

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 3255/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp thiết bị, phụ kiện cho máy nước uống và chậu rửa tay nước vô khuẩn tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị các nhà cung cấp gửi file pdf báo giá có ký tên đóng dấu theo mẫu đính kèm, file excel báo giá (nếu có) đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Quản trị tòa nhà, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày ..07 / 12.. /2021

- Điện thoại liên hệ: 028.39525443 (Anh Vĩnh - Phòng Quản trị tòa nhà).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J17-230-phtrinh) (3).



GIÁM ĐỐC

Trương Quang Bình
Phó Giám đốc

1 11

PHỤ LỤC
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 3255 /BVĐHYD-QTTN ngày 01/12 /2021)

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy nước uống 3 vòi	- Điện nguồn: 220V - 50 Hz - Vật liệu vỏ máy: thép không gỉ SUS304 - Vòi gạt nguyên cụm chống ăn mòn, cần gạt bằng nhựa (có nút khóa an toàn cho vòi nóng) - Khử khuẩn bằng đèn UV - Máy tích hợp khay hứng kết nối đường ống thoát nước thừa - Nước nóng: + Công suất vòi nóng 15 lít/giờ + Bình chứa nước nóng làm bằng thép không gỉ SUS304 - Nước lạnh: + Công suất vòi lạnh: 12 lít/giờ + Bình chứa nước lạnh làm bằng thép không gỉ SUS304 - Công suất vòi nguội: 15 lít/giờ - Đồng hồ hiển thị 20 độ C đến 100 độ C - Hệ lọc 3 cấp: + Lõi lọc thô P + Lõi lọc Carbon C + Lõi lọc Carbon D	Cái	4
2	Máy nén làm lạnh	- Điện áp: 220V- 50 Hz - Công suất: 1/6 HP - Sử dụng gas: 134a	Cái	8
3	Bộ khởi động máy nén	- Công suất: 1/6 HP - Cấu tạo: Đĩa điện trở bán dẫn	Cái	15
4	Quạt giải nhiệt	- Công suất: 40W - Điện áp: 220V - 50Hz - Vật liệu cuộn dây: đồng - Vòng quay: 1300r/min - Dòng điện: 0.25A - Kích thước: 8.2cm x 8.2cm x dày 7cm - Bao gồm: cánh quạt nhôm 4 cánh và chân quạt	Cái	10
5	Dàn giải nhiệt	- Dàn ngưng tụ không khí đối lưu - Cấu tạo gồm: một dàn ống đồng Ø10 có cánh nhôm trao đổi nhiệt bên ngoài - Công suất: 1/6HP	Cái	10

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
6	Đèn LED báo nguồn	- Màu sắc: đỏ/vàng/xanh - Công suất: 1W	Cái	20
7	Công tắc điều chỉnh nhiệt độ lạnh	- Loại chỉnh cơ - Mức điều khiển: 6 mức - Nút điều chỉnh: nhựa ABS - Mức cảm biến: +1,5 độ C đến +12,5 độ C - Điện áp: 115/220 VAC	Cái	20
8	Công tắc điều chỉnh nhiệt độ nóng	- Loại chỉnh cơ - Nút điều chỉnh: nhựa ABS - Mức cảm biến: +30 độ C đến +110 độ C - Điện áp: 115/220 VAC	Cái	25
9	Điện trở 800W	- Điện áp: 220V - 50 Hz - Kiểu/Loại: hình U - Kích thước: D6 mm, dài 140 mm - Công suất: 800W - Vật liệu: thép không gỉ	Cái	40
10	Bình chứa nước nóng cho máy nước uống Ø114 x 2 mm, dài 380 mm	- Kích thước: ống Ø114 x 2 mm, dài 380 mm - Vật liệu: thép không gỉ (SUS304) - Kèm ống lắp điện trở: ren trong M34, dài 40mm - Kèm ống kết cấp nước vào/ra: ren ngoài M8, dài 32mm	Cái	40
11	Bình chứa nước lạnh cho máy nước uống Ø94 x 1.5 mm, dài 385 mm	- Kích thước: ống Ø94 x 1.5 mm, dài 385 mm - Vật liệu: thép không gỉ (SUS304) - Bình chứa kèm: + Ống âm để gắn dây đầu dò nhiệt độ. Kích thước: D10, dài 270 mm + Đầu cấp nước ra/vào: ren ngoài M10, dài 40mm	Cái	20
12	Vòi nóng cho máy nước uống	- Răng ngoài 13 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: nguyên cụm chống ăn mòn + Tay gạt: nhựa ABS (màu đỏ)	Cái	25
13	Vòi lạnh cho máy nước uống	- Răng ngoài 13 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: nguyên cụm chống ăn mòn + Tay gạt: nhựa ABS (màu xanh)	Cái	15

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
14	Vòi nguội cho máy nước uống	- Răng ngoài 13 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: nguyên cụm chống ăn mòn + Tay gạt: nhựa ABS (màu trắng)	Cái	15
15	Máng xả cho máy nước uống 3 vòi	- Vật liệu: nhựa ABS - Màu sắc: trắng - Tương thích với máy nước uống 3 vòi - Trường Tiền mã hàng CA3CN.UV	Cái	10
16	Bộ xả áp (van an toàn)	- Vật liệu: đồng - Áp lực tối đa: 1.5MPa - Áp lực trung bình: 1.0MPa - Áp suất hoạt động: 0.15 - 1.0MPa	Cái	10
17	Đồng hồ báo nhiệt độ	- Loại cơ, trục xoay cảm biến - Mức đo: 20 - 100 độ C	Cái	20
18	Đầu gài ống nước D8 mm	- Kích thước: 8.0 mm - Vật liệu: nhựa	Cái	50
19	Bộ lõi lọc cho máy nước uống Sediment Filter (P)	- Vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa nguyên sinh - Vật liệu lọc bằng sợi Polypropylene bông xộp nén, 5 micromet - Lưu lượng tối đa: 0.75 GPM (Maximum) - Áp suất tối đa: 125 PSI (Maximum) - Nhiệt độ tối đa: 50 độ C (Maximum) - Kiểu loại: kết nối 01 đầu bằng khớp xoay gài	Cái	178
20	Bộ lõi lọc cho máy nước uống Carbon (C)	- Vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa nguyên sinh - Vật liệu lọc than hoạt tính dạng hạt - Lưu lượng tối đa: 0.75 GPM (Maximum) - Áp suất tối đa: 125 PSI (Maximum) - Nhiệt độ tối đa: 50 độ C (Maximum) - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài	Cái	178
21	Bộ lõi lọc cho máy nước uống Carbon (D)	- Vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa nguyên sinh - Vật liệu lọc than hoạt tính dạng bột ép thành khối - Lưu lượng tối đa: 0.75 GPM (Maximum) - Áp suất tối đa: 125 PSI (Maximum) - Nhiệt độ tối đa: 50 độ C (Maximum) - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài	Cái	89

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
22	Lõi lọc 5.0 micromet số 1	- Vật liệu: Polypropylen loại nén khối - Chiều dài: 10 inch - Loại: 5.0 micromet	Cái	32
23	Lõi lọc 1.0 micromet số 2	- Vật liệu: Polypropylen loại nén khối - Chiều dài: 10 inch - Loại: 1.0 micromet	Cái	32
24	Lõi lọc than hoạt tính số 3	- Vật liệu: than hoạt tính - Chiều dài: 10 inch	Cái	32
25	Lõi lọc RO số 4	- Màng lọc RO - Công suất lọc: 10 lít/giờ - Tương đương lõi lọc số 4 của máy lọc nước RO	Cái	16
26	Lõi lọc than hoạt tính số 5.5/T33	- Lõi lọc T33 - Thành phần: than hoạt tính - Tương đương lõi lọc số 5.5 của máy lọc nước RO	Cái	16
27	Lõi lọc Alkaline số 6	- Lõi lọc Alkaline - Thân lõi bằng nhựa - Tác dụng cân bằng độ pH và trung hòa axit - Tương đương lõi lọc số 6 của máy lọc nước RO	Cái	16
28	Lõi lọc số 7/lõi đá khoáng	- Lõi đá khoáng - Thân lõi bằng nhựa - Cấu tạo: những hạt khoáng đá tự nhiên, tăng cường lượng Oxy hòa tan trong nước - Tương đương lõi lọc số 7 của máy lọc nước RO	Cái	16
29	Lõi lọc bóng gốm (Bio) số 8	- Lõi lọc bóng gốm (Bio) - Thân lõi bằng nhựa - Thành phần chính là các hạt gốm được làm từ các chất vô cơ hấp thụ kim loại nặng, chất hữu cơ, chống oxy hóa, có tính kiềm, bổ sung khoáng, ion trong nước - Tương đương lõi lọc số 8 của máy lọc nước RO	Cái	16
30	Lõi lọc 5.0 micromet 10 inch	- Vật liệu: Polypropylen loại nén khối - Chiều dài: 10 inch - Loại: 5.0 micromet	Cái	164
31	Lõi lọc 1.0 micromet 10 inch	- Vật liệu: Polypropylen loại nén khối - Chiều dài: 10 inch - Loại: 1.0 micromet	Cái	112

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
32	Lõi lọc than 10 inch	- Vật liệu: than hoạt tính - Kích thước: 10 inch	Cái	27
33	Lõi lọc 0.2 micromet 10 inch	- Kích thước: 10 inch - Loại: 0.2 micromet	Cái	18
34	Vỏ lọc 10 inch	- Kết nối: ren trong 13 mm - Kích thước: 10 inch - Vật liệu: nhựa ABS	Cái	8
35	Lõi lọc 5.0 micromet 20 inch	- Vật liệu: Polypropylen loại nén khối - Chiều dài: 20 inch - Loại: 5 micromet	Cái	4
36	Lõi lọc 1.0 micromet 20 inch	- Vật liệu: Polypropylen loại nén khối - Chiều dài: 20 inch - Loại: 1.0 micromet	Cái	2
37	Lõi lọc than 20 inch	- Vật liệu: than hoạt tính - Kích thước: 20 inch	Cái	1
38	Lõi lọc 0.2 micromet, 20 inch	- Chiều dài: 20 inch - Loại: 0.2 micromet	Cái	1
39	Bóng đèn UV 41W	- Công suất: 41W - Kích thước: dài 90 cm - Lưu lượng: 11 GPM - Tuổi thọ: 9000 giờ	Cái	1
40	Bóng đèn UV 21W	- Công suất: 21W - Kích thước: dài 38 cm - Lưu lượng: 6.0 GPM - Tuổi thọ: 9000 giờ	Cái	1
41	Bộ nguồn (Tăng phô) đèn UV 17W	- Công suất: 17W - Chân cắm: 4 chân lệch - Điện áp: 110V/240V- 50/60 Hz - Hiển thị số ngày sử dụng còn lại - Tương đương mã BA-ICE-S của hãng Viqua	Cái	1
42	Bóng đèn UV 17W	- Chiều dài: 330 mm - Chân cắm: 4 chân lệch - Công suất: 17 W - Điện áp: 110V/240V- 50/60 Hz - Áp suất làm việc max: 8.62 bar (125 psi) - Tuổi thọ: 9000 giờ - Tương đương mã S330RL hãng Viqua	Cái	17

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
43	Bộ đèn UV 17W	- Công suất: 17W - Điện áp: 110V/240V- 50/60 Hz - Áp suất làm việc max: 8.62 bar (125 psi) - Tuổi thọ bóng đèn: 9000 giờ - Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh	Cái	1
44	Vỏ đèn 17W	- Kích thước: 43.4 cm x 6.4 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Kết nối vào/ra: 1/2" NPT	Cái	6
45	Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 14W	- Công suất: 14W - Chân cắm: 4 chân bằng - Điện áp: 110V/220V - 50Hz - Vỏ: bằng nhựa - Có đèn led báo trạng thái hoạt động hoặc bị hỏng	Cái	21
46	Bóng đèn UV 14W	- Công suất bóng đèn 14W - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ trắng - Tuổi thọ: 9000 h	Cái	134
47	Bộ đèn UV 14W	- Công suất bóng đèn 14W - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ trắng - Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn và ống thạch anh - Tuổi thọ bóng đèn: 9000 h	Cái	4
48	Vỏ đèn UV 14W	- Vật liệu: thép không gỉ (SUS304) - Kích thước: dài 30 cm - Kết nối ren trong: 13 mm - Phụ kiện: thân vỏ, nắp gài. - Kiểu: 1 đầu gài, nắp xoay	Cái	2
49	Ống thạch anh đèn UV cho bộ đèn 14W	- Độ dày: 1.5mm - Vật liệu thạch anh chịu lực cao	Cái	50
50	Lắp đặt và thay thế	Bao gồm lắp đặt, thay thế tất cả hàng hóa đã cung cấp: - Thay thế, lắp đặt lọc và bộ đèn UV - Vệ sinh dàn giải nhiệt máy nước uống - Vật tư phụ trọn gói: Ron cao su, băng keo điện, băng keo non (lụa), ốc vít thép không gỉ...	Gói	1

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số /BVĐHYD-QTTN ngày / /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
1	Máy nước uống 3 vòi	- Điện nguồn: 220V - 50 Hz - Vật liệu vỏ máy: thép không gỉ SUS304 - Vòi gạt nguyên cụm chống ăn mòn, cần gạt bằng nhựa (có nút khóa an toàn cho vòi nóng) - Khử khuẩn bằng đèn UV - Máy tích hợp khay hứng kết nối đường ống thoát nước thừa - Nước nóng: + Công suất vòi nóng 15 lít/giờ + Bình chứa nước nóng làm bằng thép không gỉ SUS304 - Nước lạnh: + Công suất vòi lạnh: 12 lít/giờ + Bình chứa nước lạnh làm bằng thép không gỉ SUS304 - Công suất vòi nguội: 15 lít/giờ - Đồng hồ hiển thị 20 độ C đến 100 độ C - Hệ lọc 3 cấp: + Lõi lọc thô P + Lõi lọc Carbon C + Lõi lọc Carbon D	Cái	4		
2	Máy nén làm lạnh	- Điện áp: 220V- 50 Hz - Công suất: 1/6 HP - Sử dụng gas: 134a	Cái	8		

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
3	Bộ khởi động máy nén	- Công suất: 1/6 HP - Cấu tạo: Đĩa điện trở bán dẫn	Cái	15		
4	Quạt giải nhiệt	- Công suất: 40W - Điện áp: 220V - 50Hz - Vật liệu cuộn dây: đồng - Vòng quay: 1300r/min - Dòng điện: 0.25A - Kích thước: 8.2cm x 8.2cm x dày 7cm - Bao gồm: cánh quạt nhôm 4 cánh và chân quạt	Cái	10		
5	Dàn giải nhiệt	- Dàn ngưng tụ không khí đối lưu - Cấu tạo gồm: một dàn ống đồng Ø10 có cánh nhôm trao đổi nhiệt bên ngoài - Công suất: 1/6HP	Cái	10		
6	Đèn LED báo nguồn	- Màu sắc: đỏ/vàng/xanh - Công suất: 1W	Cái	20		
7	Công tắc điều chỉnh nhiệt độ lạnh	- Loại chỉnh cơ - Mức điều khiển: 6 mức - Nút điều chỉnh: nhựa ABS - Mức cảm biến: +1,5 độ C đến +12,5 độ C - Điện áp: 115/220 VAC	Cái	20		
8	Công tắc điều chỉnh nhiệt độ nóng	- Loại chỉnh cơ - Nút điều chỉnh: nhựa ABS - Mức cảm biến: +30 độ C đến +110 độ C - Điện áp: 115/220 VAC	Cái	25		
9	Điện trở 800W	- Điện áp: 220V - 50 Hz - Kiểu/Loại: hình U - Kích thước: D6 mm, dài 140 mm - Công suất: 800W - Vật liệu: thép không gỉ	Cái	40		
10	Bình chứa nước nóng cho máy nước uống Ø114 x 2 mm, dài 380 mm	- Kích thước: ống Ø114 x 2 mm, dài 380 mm - Vật liệu: thép không gỉ (SUS304) - Kèm ống lắp điện trở: ren	Cái	40		

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		trong M34, dài 40mm - Kèm ống kết cấp nước vào/ra: ren ngoài M8, dài 32mm				
11	Bình chứa nước lạnh cho máy nước uống Ø94 x 1.5 mm, dài 385 mm	- Kích thước: ống Ø94 x 1.5 mm, dài 385 mm - Vật liệu: thép không gỉ (SUS304) - Bình chứa kèm: + Ống âm để gắn dây đầu dò nhiệt độ. Kích thước: D10, dài 270 mm + Đầu cấp nước ra/vào: ren ngoài M10, dài 40mm	Cái	20		
12	Vòi nóng cho máy nước uống	- Răng ngoài 13 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: nguyên cụm chống ăn mòn + Tay gạt: nhựa ABS (màu đỏ)	Cái	25		
13	Vòi lạnh cho máy nước uống	- Răng ngoài 13 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: nguyên cụm chống ăn mòn + Tay gạt: nhựa ABS (màu xanh)	Cái	15		
14	Vòi nguội cho máy nước uống	- Răng ngoài 13 mm - Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ - Vật liệu: + Thân vòi: nguyên cụm chống ăn mòn + Tay gạt: nhựa ABS (màu trắng)	Cái	15		
15	Máng xả cho máy nước uống 3 vòi	- Vật liệu: nhựa ABS - Màu sắc: trắng - Tương thích với máy nước uống 3 vòi Trường Tiền mã hàng CA3CN.UV	Cái	10		

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
16	Bộ xả áp (van an toàn)	- Vật liệu: đồng - Áp lực tối đa: 1.5MPa - Áp lực trung bình: 1.0MPa - Áp suất hoạt động: 0.15 - 1.0MPa	Cái	10		
17	Đồng hồ báo nhiệt độ	- Loại cơ, trục xoay cảm biến - Mức đo: 20 - 100 độ C	Cái	20		
18	Đầu gài ống nước D8 mm	- Kích thước: 8.0 mm - Vật liệu: nhựa	Cái	50		
19	Bộ lõi lọc cho máy nước uống Sediment Filter (P)	- Vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa nguyên sinh - Vật liệu lọc bằng sợi Polypropylene bông xốp nén, 5 micromet - Lưu lượng tối đa: 0.75 GPM (Maximum) - Áp suất tối đa: 125 PSI (Maximum) - Nhiệt độ tối đa: 50 độ C (Maximum) - Kiểu loại: kết nối 01 đầu bằng khớp xoay gài	Cái	178		
20	Bộ lõi lọc cho máy nước uống Carbon (C)	- Vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa nguyên sinh - Vật liệu lọc than hoạt tính dạng hạt - Lưu lượng tối đa: 0.75 GPM (Maximum) - Áp suất tối đa: 125 PSI (Maximum) - Nhiệt độ tối đa: 50 độ C (Maximum) - Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài	Cái	178		
21	Bộ lõi lọc cho máy nước uống Carbon (D)	- Vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa nguyên sinh - Vật liệu lọc than hoạt tính dạng bột ép thành khối - Lưu lượng tối đa: 0.75 GPM (Maximum) - Áp suất tối đa: 125 PSI (Maximum) - Nhiệt độ tối đa: 50 độ C (Maximum)	Cái	89		

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		- Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài				
22	Lõi lọc 5.0 micromet số 1	- Vật liệu: Polypropylen loại nén khối - Chiều dài: 10 inch - Loại: 5.0 micromet	Cái	32		
23	Lõi lọc 1.0 micromet số 2	- Vật liệu: Polypropylen loại nén khối - Chiều dài: 10 inch - Loại: 1.0 micromet	Cái	32		
24	Lõi lọc than hoạt tính số 3	- Vật liệu: than hoạt tính - Chiều dài: 10 inch	Cái	32		
25	Lõi lọc RO số 4	- Màng lọc RO - Công suất lọc: 10 lít/giờ - Tương đương lõi lọc số 4 của máy lọc nước RO	Cái	16		
26	Lõi lọc than hoạt tính số 5.5/T33	- Lõi lọc T33 - Thành phần: than hoạt tính - Tương đương lõi lọc số 5.5 của máy lọc nước RO	Cái	16		
27	Lõi lọc Alkaline số 6	- Lõi lọc Alkaline - Thân lõi bằng nhựa - Tác dụng cân bằng độ pH và trung hòa axit - Tương đương lõi lọc số 6 của máy lọc nước RO	Cái	16		
28	Lõi lọc số 7/lõi đá khoáng	- Lõi đá khoáng - Thân lõi bằng nhựa - Cấu tạo: những hạt khoáng đá tự nhiên, tăng cường lượng Oxy hòa tan trong nước - Tương đương lõi lọc số 7 của máy lọc nước RO	Cái	16		
29	Lõi lọc bóng gốm (Bio) số 8	- Lõi lọc bóng gốm (Bio) - Thân lõi bằng nhựa - Thành phần chính là các hạt gốm được làm từ các chất vô cơ hấp thụ kim loại nặng, chất hữu cơ, chống oxy hóa, có tính kiềm, bổ sung khoáng, ion trong nước	Cái	16		

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		- Tương đương lõi lọc số 8 của máy lọc nước RO				
30	Lõi lọc 5.0 micromet 10 inch	- Vật liệu: Polypropylen loại nén khối - Chiều dài: 10 inch - Loại: 5.0 micromet	Cái	164		
31	Lõi lọc 1.0 micromet 10 inch	- Vật liệu: Polypropylen loại nén khối - Chiều dài: 10 inch - Loại: 1.0 micromet	Cái	112		
32	Lõi lọc than 10 inch	- Vật liệu: than hoạt tính - Kích thước: 10 inch	Cái	27		
33	Lõi lọc 0.2 micromet 10 inch	- Kích thước: 10 inch - Loại: 0.2 micromet	Cái	18		
34	Vỏ lọc 10 inch	- Kết nối: ren trong 13 mm - Kích thước: 10 inch - Vật liệu: nhựa ABS	Cái	8		
35	Lõi lọc 5.0 micromet 20 inch	- Vật liệu: Polypropylen loại nén khối - Chiều dài: 20 inch - Loại: 5 micromet	Cái	4		
36	Lõi lọc 1.0 micromet 20 inch	- Vật liệu: Polypropylen loại nén khối - Chiều dài: 20 inch - Loại: 1.0 micromet	Cái	2		
37	Lõi lọc than 20 inch	- Vật liệu: than hoạt tính - Kích thước: 20 inch	Cái	1		
38	Lõi lọc 0.2 micromet 20 inch	- Chiều dài: 20 inch - Loại: 0.2 micromet	Cái	1		
39	Bóng đèn UV 41W	- Công suất: 41W - Kích thước: dài 90 cm - Lưu lượng: 11 GPM - Tuổi thọ: 9000 giờ	Cái	1		
40	Bóng đèn UV 21W	- Công suất: 21W - Kích thước: dài 38 cm - Lưu lượng: 6.0 GPM - Tuổi thọ: 9000 giờ	Cái	1		
41	Bộ nguồn (Tăng áp) đèn UV 17W	- Công suất: 17W - Chân cắm: 4 chân lệch - Điện áp: 110V/240V-	Cái	1		

STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT	Thành tiền (VND) có VAT
		50/60 Hz - Hiện thị số ngày sử dụng còn lại - Tương đương mã BA-ICE- S của hãng Viqua				
42	Bóng đèn UV 17W	- Chiều dài: 330 mm - Chân cắm: 4 chân lệch - Công suất: 17 W - Điện áp: 110V/240V- 50/60 Hz - Áp suất làm việc max: 8.62 bar (125 psi) - Tuổi thọ: 9000 giờ - Tương đương mã S330RL hãng Viqua	Cái	17		
43	Bộ đèn UV 17W	- Công suất: 17W - Điện áp: 110V/240V- 50/60 Hz - Áp suất làm việc max: 8.62 bar (125 psi) - Tuổi thọ bóng đèn: 9000 giờ - Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn, ống thạch anh	Cái	1		
44	Vỏ đèn 17W	- Kích thước: 43.4 cm x 6.4 cm - Vật liệu: thép không gỉ - Kết nối vào/ra: 1/2" NPT	Cái	6		
45	Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 14W	- Công suất: 14W - Chân cắm: 4 chân bằng - Điện áp: 110V/220V - 50Hz - Vỏ: bằng nhựa - Có đèn led báo trạng thái hoạt động hoặc bị hỏng	Cái	21		
46	Bóng đèn UV 14W	- Công suất bóng đèn 14W - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ trắng - Tuổi thọ: 9000 h	Cái	134		



STT	Danh mục	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND) có VAT		Thành tiền (VND) có VAT
47	Bộ đèn UV 14W	- Công suất bóng đèn 14W - Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh - Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ trắng - Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn và ống thạch anh - Tuổi thọ bóng đèn: 9000 h	Cái	4			
48	Vỏ đèn UV 14W	- Vật liệu: thép không gỉ (SUS304) - Kích thước: dài 30 cm - Kết nối ren trong: 13 mm - Phụ kiện: thân vỏ, nắp gài. - Kiểu: 1 đầu gài, nắp xoay	Cái	2			
49	Ống thạch anh đèn UV cho bộ đèn 14W	- Độ dày: 1.5mm - Vật liệu thạch anh chịu lực cao	Cái	50			
50	Lắp đặt và thay thế	Bao gồm lắp đặt, thay thế tất cả hàng hóa đã cung cấp: - Thay thế, lắp đặt lọc và bộ đèn UV - Vệ sinh dàn giải nhiệt máy nước uống - Vật tư phụ trọn gói: Ron cao su, băng keo điện, băng keo non (lụa), ốc vít thép không gỉ...	Gói	1			
Tổng cộng							

Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày ký

Ngày ... tháng năm 2021
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Ký tên và đóng dấu)